

USYSTEMS сегмент промышленного коллектора Magna с расходомером 1 1/2 - 3/4"



Промышленный коллектор диаметром 1 1/2" для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния. В комплект входят: подающий сегмент с расходомером, имеющий одиночный выход 3/4"НР Евроконус;

обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход 3/4"НР Евроконус.

Исполнительный механизм может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка.

Расстояние между осями выходов: 100 мм;

Материал: полиамид, армированный стекловолокном;

Макс. рабочая температура: 60 °С;

Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель.

Максимальное количество: 20 петель.

Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
---------------	-----	-----	-------	-------	----

Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6
--------------------	---	---	---	---	---

Артикул	Типоразмер		Р бар	Расход л/мин	Упаковка	Ед. изм.
1135793	1 1/2 - G3/4	С расходомером	6	4-20	1	шт

USYSTEMS сегмент промышленного коллектора Magna с расходомером 1 1/2 - 25мм



Промышленный коллектор диаметром 1 1/2" для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния. В комплект входят: подающий сегмент с расходомером, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный зажимным адаптером для подключения полимерной трубы 25x2,3 мм;

обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный зажимным адаптером для подключения полимерной трубы 25x2,3 мм.

Исполнительный механизм может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка.

Расстояние между осями выходов: 100 мм;

Материал: полиамид, армированный стекловолокном;

Макс. рабочая температура: 60 °С;

Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель.

Максимальное количество: 20 петель.

Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
---------------	-----	-----	-------	-------	----

Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6
--------------------	---	---	---	---	---

Артикул	Типоразмер		Р бар	Расход л/мин	Упаковка	Ед. изм.
1135794	1 1/2 - 25мм	С расходомером	6	4-20	1	шт