

Термостат с механическим управлением для теплого пола Extherm MT-26

Предназначен для управления небольшой системой «теплый пол». Термостат монтируется в стандартную стенную коробку. Является самым доступным и надежным решением с простым управлением и индикацией нагрева.

Технические данные

Напряжение питающей сети	230 VAC, 50 Гц
Потребление без нагрузки	до 5 Вт
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Диапазон регулирования	от +5°C до +40°C
Точность измерения температуры	±0,5°C
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от -5°C до +50°C
Датчик температуры	в комплекте
Габаритные размеры	86x86x50 мм



Термостат программируемый для теплого пола Extherm ST-16

Предназначен для управления системой «теплый пол». Функция недельного программирования даёт возможность разделить сутки на шесть периодов и автоматически поддерживать температуру в каждом периоде. Также можно выбрать «ручной» и «комфортный» режимы. Оснащен датчиком температуры воздуха. Термостат монтируется в стандартную стенную коробку.

Технические данные

Напряжение питающей сети	230 VAC, 50 Гц
Потребление без нагрузки	до 2 Вт
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Диапазон регулирования	от +5°C до +40°C
Точность измерения температуры	±0,5°C
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от -5°C до 50°C
Датчик температуры	в комплекте
Габаритные размеры	90x86x43 мм



Термостаты в рамку для теплого пола Extherm Th-HF Цвета: белый, бежевый и черный

Предназначены для небольшой системы «теплый пол». Термостаты монтируются в стандартную стенную коробку. Имеют классический дизайн и совместимы с популярными рамками Legrand серии Valena и Etika, Schneider Electric серии Glossa.

Технические данные

Напряжение питающей сети	230 VAC, 50 Гц
Потребление без нагрузки	до 2 Вт
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Диапазон регулирования	от +5° С до +40°C
Точность измерения температуры	±0,5° С
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от -5° С до 50° С
Датчик температуры	в комплекте
Габаритные размеры	80x80x44 мм



Термостаты программируемые с сенсорным управлением Extherm ET-61 и ET-61w

Предназначены для управления системой «теплый пол». Модель ET-61w управляется через интернет с помощью приложения установленного на смартфон. Подключается через Wi-Fi. Имеют расписание на каждый день. Термостаты монтируются в стандартную стенную коробку.

Технические данные

Напряжение питающей сети	230 VAC, 50 Гц
Потребление без нагрузки	до 1 Вт
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Диапазон регулирования	от +5°C до +35°C
Точность измерения температуры	±0,5°C
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от -5°C до +40°C
Датчик температуры	в комплекте
Габаритные размеры	87x87x43 мм




Термостат программируемый с сенсорным управлением Extherm WARMLIFE ET-16

Предназначен для управления системой «теплый пол». Лаконичный дизайн с сенсорным дисплеем в черном цвете подойдет под любой интерьер. Программируется по дням недели. Оснащен датчиком температуры воздуха. Функции «отпуск», «антизамерзание» и «блокировки». Термостат монтируется в стандартную стенную коробку.

Технические данные

Напряжение питающей сети	230 VAC, 50 Гц
Потребление без нагрузки	до 2 Вт
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Диапазон регулирования	от +5°C до +40°C
Точность измерения температуры	±0,5°C
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от -5°C до 50°C
Датчик температуры	в комплекте
Габаритные размеры	86x86x44 мм



Термостаты в рамку Extherm ET-43 и ET-44 (WiFi)

Предназначен для управления системой «теплый пол». Модель ET-44 управляется через Wi-Fi с помощью приложения установленного на смартфон. Подходят под три типа рамок: Schneider Exxact, Schneider Unica и Legrand Valena.

Технические данные

Напряжение питающей сети	230 VAC, 50 Гц
Потребление без нагрузки	до 2 Вт
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Диапазон регулирования	от +5°C до +40°C
Точность измерения температуры	±0,5° С
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от -5°C до 50°C
Датчик температуры	в комплекте
Габаритные размеры под рамку	84x84x20 мм



Цвета: белый и черный