



Thermo Slim

- Удельная мощность пленки 220 Вт/м² при 220 В
- Толщина пленки 0,4 мм
- Инфракрасное излучение: равномерный обогрев помещения
- Низкая инертность: быстро нагревается и быстро остывает
- Монтаж под любое покрытие: ковролин, ламинат, паркетную доску, линолеум
- Сухой монтаж: без стяжки
- Отсутствие электромагнитного поля
- Мягкий равномерный обогрев без пересушивания деревянных покрытий
- Быстрый демонтаж термопленки
- Гарантия – 15 лет



Для жилых помещений и лоджий



Экономичное электропотребление



Сухой монтаж



Не сушит воздух



Антиискровая защита



Быстрое время нагрева



Серия	Модельный ряд									
Thermo Slim	1 м ²	2 м ²	3 м ²	4 м ²	5 м ²	6 м ²	7 м ²	8 м ²	9 м ²	10 м ²

Состав комплекта теплого пола Thermo Slim

1. Инструкция с гарантийным талоном
2. Нагревательный мат
3. Контактные зажимы
4. Битумная изоляция
5. Комплект электрических проводов



Нагревательные маты
Dry Alu Mat

Артикул	Площадь укладки, М2	Мощность, Вт	Длина мата, м	Сопротивление, Ом -5/+10%
EDAM 2-160-1	1	160	2	330,63
EDAM 2-160-1,5	1,5	240	3	220,42
EDAM 2-160-2	2	320	4	165,31
EDAM 2-160- 2,5	2,5	400	5	132,25
EDAM 2-160-3	3	480	6	110,21
EDAM 2-160-3,5	3,5	560	7	94,46
EDAM 2-160-4	4	640	8	82,66
EDAM 2-160-4,5	4,5	720	9	73,47
EDAM 2-160-5	5	800	10	66,13
EDAM 2-160-6	6	960	12	55,1
EDAM 2-160-7	7	1120	14	47,23
EDAM 2-160-8	8	1280	16	41,33
EDAM 2-160-9	9	1440	18	36,74
EDAM 2-160-10	10	1600	20	33,06
EDAM 2-160-11	11	1760	22	30,06
EDAM 2-160-12	12	1920	24	27,55



Нагревательные маты
Thermo Slim

Артикул	Мощность, Вт	Площадь укладки, м²
ETS 220-1	220	1
ETS 220-2	440	2
ETS 220-3	660	3
ETS 220-4	880	4
ETS 220-5	1100	5
ETS 220-6	1320	6
ETS 220-7	1540	7
ETS 220-8	1760	8
ETS 220-9	1980	9
ETS 220-10	2200	10



Нагревательные маты
Thermo Slim Smart

Артикул	Мощность, Вт	Площадь укладки, м²
ETSS 220-1	220	1
ETSS 220-2	440	2
ETSS 220-3	660	3
ETSS 220-4	880	4
ETSS 220-5	1100	5
ETSS 220-6	1320	6



Нагревательные секции
Twin Cable

Артикул	Мощность, Вт	Длина, м	Сопротивление, Ом -5/+10%	Площадь обогрева, м² при удельной мощности, Вт/м²*		
				120 (шаг 14 см)	150 (шаг 11,5 см)	200 (шаг 8,5 см)
ETC 2-17-100	100	5,9	484,0	0,8	0,7	0,5
ETC 2-17-200	200	11,8	242,0	1,7	1,3	1,0
ETC 2-17-300	300	17,7	161,3	2,5	2,0	1,5
ETC 2-17-400	400	23,5	121,0	3,3	2,7	2,0
ETC 2-17-500	500	29,4	96,8	4,2	3,3	2,5
ETC 2-17-600	600	35,3	80,7	5,0	4,0	3,0
ETC 2-17-800	800	47,1	60,5	6,7	5,3	4,0
ETC 2-17-1000	1000	58,8	48,4	8,3	6,7	5,0
ETC 2-17-1200	1200	70,6	37,4	10,0	8,0	6,0
ETC 2-17-1500	1500	88,2	30,0	12,5	10,0	7,5
ETC 2-17-2000	2000	117,7	22,5	16,7	13,3	10,0
ETC 2-17-2500	2500	147,1	17,9	20,8	16,7	12,5