

Датчик качества воздуха SQA S&P Испания



Предназначен для контроля за качеством воздуха в помещении. Дым, запахи, влажность и другие загрязнители снижают качество воздуха. Этот датчик позволяет отслеживать заданные параметры качества воздуха и управляет включением вентилятора, когда концентрация загрязнителей выше установленного предела. После приведения воздуха в норму вентилятор будет продолжать работать таймерное время от 1 до 25 минут.

Важно!

Не использовать датчик для определения горючих газов или в системах безопасности как определяющий элемент для дыма или в других системах тревоги.

Не устанавливать датчик близко к источникам тепла, влажности или жира (кухня).

Индикаторы:

зеленый - горит постоянно (режим ожидания);

желтый - таймер задержки отключения.

Регулировка, помеченная «SQA», - для установки заданных параметров качества воздуха. Если повернуть регулятор «SQA» вниз, пока желтый индикатор 3 не загорится, а затем повернуть вверх, пока этот индикатор не погаснет, датчик будет поддерживать существующий уровень качества воздуха. Индикатор, помеченный «t», регулирует таймер. Желтый индикатор 2 горит во время работы вентилятора, пока обрабатывает таймер (от 1 до 25 минут).

Схема подключения вентилятора через датчик контроля качества воздуха SQA со встроенным таймером задержки отключения:

